


اپراتور دريهای کثوئی  
Automated systems for  
sliding gates



# Falcon M5C



مرکز کنترل دیجیتالی  
(Sprint 382)



- اپراتور الکترومکانیک ( ۲۲۰ ولت )
- مناسب درب های کشویی به وزن حداکثر ۵۰۰ کیلوگرم
- مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا
- تردد حداکثر ۲۰ مرتبه در ساعت
- کاربرد مسکونی

# Falcon M14C



مرکز کنترل دیجیتالی  
(Sprint 382)



- اپراتور الکترومکانیک ( ۲۲۰ ولت )
- مناسب درب های کشویی به وزن حداکثر ۱۴۰۰ کیلوگرم
- مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا
- تردد حداکثر ۳۰ مرتبه در ساعت
- کاربرد مسکونی و تجاری

Technical Specifications	Falcon M5C	Falcon M14C
Power supply (V)		230
Nomina power (w)	350	650
Current (A)	1.5	2.80
Heat Protection (°c)		140
Thrust capacitor (µF)	10	16
Max. torque (Nm)	18	35
Thrust on Pinion (daN)	45	110
Type of pinion gear		Z16 mod.4
speed (m./min.)	12	10
Frequency of use at 20°C	S3-30%	S3-40%
Operating ambient temperature (°c)		-20+55
Protection class		Ip44
Weight (kg)	10	14